

# CÂBLES D'APPOINT - CONDUCTEUR DOUBLE

## DE GROTE

CONNECTEZ  
& PROTÉGEZ



FABRIQUÉ AUX  
ÉTATS-UNIS



NORME  
SAE J1127™



POUR TOUTES  
TEMPÉRATURES



BOOSTEZ  
LES VENTES

**MATÉRIEL:** CUIVRE 100 % SOUPLE

**TENSION:** 60 V OU MOINS

**TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT:**  
-40 F (-40 C)

### NORME SAE J1127™

Cette norme SAE couvre les câbles de batterie basse tension destinés à être utilisés à une tension nominale du système de 60 VDC (25 VAC) ou moins dans les systèmes électriques des véhicules de surface. Les tests sont destinés à qualifier les câbles pour des applications normales avec une exposition limitée aux fluides et aux abus physiques.

### GROTE PROPOSE ÉGALEMENT UNE SÉLECTION D'OUTILS COUPE-CÂBLES/ DÉNUDAGE



84-9088: COUPE-CÂBLE MANUEL DE 9 PO



AVANT APRÈS

83-6515: OUTIL DE DÉNUDAGE/DÉCOUPE  
DE CÂBLES ROBUSTE

## CONSTRUISEZ VOS PROPRES CÂBLES DE DÉMARRAGE !

Les câbles de démarrage à double conducteur de Grote vous offrent la liberté de créer des câbles de démarrage personnalisés qui répondent exactement à vos besoins, offrant une fiabilité, des économies de coûts et des performances sur lesquelles vous pouvez compter.



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- À combiner avec des pinces robustes pour une puissance de charge supérieure
- Peut être utilisé avec des connecteurs de type SB pour une commodité de branchement
- Idéal pour les systèmes de bâches (camion à benne basculante/remorque à benne basculante)
- L'isolation reste flexible par temps froid ; le câble collé résiste à l'enchevêtrement
- Le cuivre 100 % toronné fin est conforme aux spécifications SAE J1127
- Pour les pinces de démarrage Grote, reportez-vous à la page 144 du catalogue Connexions électriques et accessoires

### ROULEAUX DE 100 PI

N° PIÈCE	DESCRIPTION	COULEUR	CALIBRE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	LONGUEUR
82-5759	CÂBLES D'APPOINT - CONDUCTEUR DOUBLE	NOIR ET JAUNE	8 GA	.320 po x .700 po	100 pi
82-5760	CÂBLES D'APPOINT - CONDUCTEUR DOUBLE	NOIR ET ORANGE	6 GA	.360 po x .780 po	100 pi
82-5761	CÂBLES D'APPOINT - CONDUCTEUR DOUBLE	NOIR ET BLANC	4 GA	.410 po x .880 po	100 pi
82-5762	CÂBLES D'APPOINT - CONDUCTEUR DOUBLE	NOIR ET ROUGE	2 GA	.450 po x .960 po	100 pi

### ROULEAUX EN VRAC

N° PIÈCE	DESCRIPTION	COULEUR	CALIBRE	DIAMÈTRE EXTÉRIEUR	LONGUEUR
82-5759-1500	CÂBLES D'APPOINT - CONDUCTEUR DOUBLE	NOIR ET JAUNE	8 GA	.320 po x .700 po	1,500 pi
82-5760-1200	CÂBLES D'APPOINT - CONDUCTEUR DOUBLE	NOIR ET ORANGE	6 GA	.360 po x .780 po	1,200 pi
82-5761-500	CÂBLES D'APPOINT - CONDUCTEUR DOUBLE	NOIR ET BLANC	4 GA	.410 po x .880 po	500 pi



EZ-FIND

SCAN POUR LES  
SPÉCIFICATIONS  
TECHNIQUES, PRODUITS  
ASSOCIÉS ET PLUS

POUR PLUS D'INFORMATIONS  
VISITEZ NOTRE SITE WEB.  
GROTE.COM

Grote®