GAINE THERMORÉTRACTABLE PVDF KYNAR® RÉSISTANTE AUX CARBURANTS DE GROTE

CONNECTEZ & PROTÉGEZ

RoHS
CONFORME RoHS

UL
RÉPERTORIÉ UL/cUL

RÉSISTANTE AUX CARBURANTS

MAINTIENT LA FLEXIBILITÉ

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT :
-55 °C (-67 °F) à 175 °C (347 °F)

RAPPORT DE RÉTREINT : 2:1

ÉPAISSEUR DE PAROI APRÈS RÉTREINT (mm) :
0,25 ± 0,05 (84-4991, 84-4992)
0,33 ± 0,05 (84-4993, 84-4994, 84-4995)
0,43 ± 0,08 (84-4996)

MATÉRIAU : PVDF KYNAR (FLUORURE DE POLYVINYLIDÈNE)

HOMOLOGATIONS/CONFORMITÉ : UL/cUL (TRANSPARENT, 150 °C SEULEMENT), RoHS, SANS HALOGÈNE, IGNIFUGE, UL224, REACH, VW1

AS-TU BESOIN?



PISTOLET À AIR CHAUD SANS FLAMME (83-6508)



OUTIL CHAUFFANT MAINS LIBRES (83-6525)

PROTECTION TRANSPARENTE. RÉSISTANCE SUPÉRIEURE AUX CARBURANTS.

La gaine thermorétractable Grote en PVDF (Kynar®) offre une excellente résistance aux carburants et aux produits chimiques comparativement aux gaines thermorétractables conventionnelles en polyoléfine, ce qui en fait un choix idéal pour les applications électriques exigeantes. Sa transparence permet de voir les connexions et les composants après l'installation, tandis que son rapport de rétreint de 2:1 assure un ajustement sûr sur une gamme de calibres de fils et de tailles de connexions.



Gaine transparente : garde les connexions visibles après l'installation, simplifiant l'identification des fils et l'inspection visuelle.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Construction en PVDF (Kynar®) :** offre une meilleure résistance aux carburants et aux produits chimiques que les gaines conventionnelles en polyoléfine, pour les applications exposées aux produits chimiques.
- **Gaine transparente :** garde les connexions visibles après l'installation, simplifiant l'identification des fils et l'inspection visuelle.
- **Conçue pour les applications exigeantes :** offre une solution spécialisée pour les réparations électriques lorsque les gaines thermorétractables standard ne fournissent pas la résistance chimique requise.
- **Protection efficace :** aide à protéger les épissures de fils et les composants électriques dans des environnements de fonctionnement difficiles.
- **Matériau haute performance :** constitue une amélioration par rapport aux gaines thermorétractables polyvalentes pour les applications exigeant une meilleure résistance aux carburants et aux produits chimiques.

N° PIÈCE	DESCRIPTION	DIMENSION	D'EMBALLAGE
84-4991	GAINE THERMORÉTRACTABLE TRANSPARENTE KYNAR®, 2:1, SIMPLE PAROI	1/8 PO	6 PIÈCES/PAQUET
84-4992	GAINE THERMORÉTRACTABLE TRANSPARENTE KYNAR®, 2:1, SIMPLE PAROI	3/16 PO	6 PIÈCES/PAQUET
84-4993	GAINE THERMORÉTRACTABLE TRANSPARENTE KYNAR®, 2:1, SIMPLE PAROI	1/4 PO	6 PIÈCES/PAQUET
84-4994	GAINE THERMORÉTRACTABLE TRANSPARENTE KYNAR®, 2:1, SIMPLE PAROI	3/8 PO	6 PIÈCES/PAQUET
84-4995	GAINE THERMORÉTRACTABLE TRANSPARENTE KYNAR®, 2:1, SIMPLE PAROI	1/2 PO	6 PIÈCES/PAQUET
84-4996	GAINE THERMORÉTRACTABLE TRANSPARENTE KYNAR®, 2:1, SIMPLE PAROI	3/4 PO	6 PIÈCES/PAQUET

EZ-FIND
SCAN POUR LES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES, PRODUITS ASSOCIÉS ET PLUS

POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ NOTRE SITE WEB. GROTE.COM

Grote®