TUBO TERMORRETRÁCTIL DE PVDF KYNAR® RESISTENTE A LOS COMBUSTIBLES

DE GROTE

CONECTAR PROTEGER

RoHS
CONFORME A RoHS

UL
LISTADO UL/cUL

RESISTENTE A LOS COMBUSTIBLES

MANTIENE LA FLEXIBILIDAD

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO:
-55 °C (-67 °F) a 175 °C (347 °F)

RELACIÓN DE CONTRACCIÓN: 2:1

ESPESOR DE PARED RECUPERADA (mm):
0,25 ± 0,05 (84-4991, 84-4992)
0,33 ± 0,05 (84-4993, 84-4994, 84-4995)
0,43 ± 0,08 (84-4996)

MATERIAL: PVDF KYNAR (FLUORURO DE POLIVINILIDENO)

APROBACIONES/CUMPLIMIENTO: UL/cUL (TRANSPARENTE DE 150 °C ÚNICAMENTE), RoHS, SIN HALÓGENOS, RETARDANTE DE LLAMA, UL224, REACH, VW1

¿NECESITAS?



PISTOLA DE AIRE CALIENTE SIN LLAMA (83-6508)



ANTORCHA DE CALOR DE BUTANO MANOS LIBRES (83-6525)

PROTECCIÓN TRANSPARENTE. RESISTENCIA SUPERIOR A LOS COMBUSTIBLES.

El tubo termorretráctil Grote de PVDF (Kynar®) ofrece una excelente resistencia a los combustibles y productos químicos en comparación con los tubos termorretráctiles convencionales de poliolefina, lo que lo convierte en una opción ideal para aplicaciones eléctricas exigentes. Su construcción transparente permite mantener visibles las conexiones y los componentes después de la instalación, mientras que su relación de contracción de 2:1 proporciona un ajuste seguro para distintos calibres de cable y tamaños de conexión.



Tubo transparente: mantiene las conexiones visibles después de la instalación, facilitando la identificación de cables y la inspección visual.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Construcción de PVDF (Kynar®): ofrece mayor resistencia a los combustibles y productos químicos que los tubos convencionales de poliolefina, para aplicaciones con exposición a sustancias químicas.
- Tubo transparente: mantiene las conexiones visibles después de la instalación, facilitando la identificación de cables y la inspección visual.
- Diseñado para aplicaciones exigentes: ofrece una solución especializada para reparaciones eléctricas en las que los tubos termorretráctiles estándar pueden no proporcionar la resistencia química necesaria.
- Cobertura protectora: ayuda a proteger los empalmes de cables y los componentes eléctricos en entornos de funcionamiento exigentes.
- Material de alto rendimiento: ofrece una mejora respecto a los tubos termorretráctiles de uso general para aplicaciones que requieren mayor resistencia a los combustibles y productos químicos.

PIEZA N.°	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	PAQUETE
84-4991	TUBO TERMORRETRÁCTIL TRANSPARENTE KYNAR®, 2:1, PARED SIMPLE	1/8"	6 UNIDADES/PAQUETE
84-4992	TUBO TERMORRETRÁCTIL TRANSPARENTE KYNAR®, 2:1, PARED SIMPLE	3/16"	6 UNIDADES/PAQUETE
84-4993	TUBO TERMORRETRÁCTIL TRANSPARENTE KYNAR®, 2:1, PARED SIMPLE	1/4"	6 UNIDADES/PAQUETE
84-4994	TUBO TERMORRETRÁCTIL TRANSPARENTE KYNAR®, 2:1, PARED SIMPLE	3/8"	6 UNIDADES/PAQUETE
84-4995	TUBO TERMORRETRÁCTIL TRANSPARENTE KYNAR®, 2:1, PARED SIMPLE	1/2"	6 UNIDADES/PAQUETE
84-4996	TUBO TERMORRETRÁCTIL TRANSPARENTE KYNAR®, 2:1, PARED SIMPLE	3/4"	6 UNIDADES/PAQUETE

EZ-FIND
BUSQUE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PRODUCTOS RELACIONADOS Y MUCHO MÁS

PARA MÁS INFORMACIÓN VISITE NUESTRO SITIO WEB. GROTE.COM

Grote®